

БУКЛЕТ А3 (В ОДНО СЛОЖЕНИЕ)

- Дообрезной размер макета 430 x 307 мм.
- Размер готового изделия после обрезки 420 x 297 мм.
- Оригинал-макет принимается в программе Corel Draw 16, Adobe Photoshop, формат: tiff, pdf, cdr, jpg (не менее 300 dpi), eps (в кривых), psd (со слитыми слоями).
- В макете не должны присутствовать прозрачности, эффекты, объекты Power Clip.
- Убедитесь, что все RGB изображения, графические элементы и текст переведены в цвета CMYK.
- Все шрифты должны быть переведены в кривые.
- Максимальная суммарная красочность макета (%Cyan+%Magenta+%Yellow+%Black) для печати на мелованных глянцевых бумагах - 320%, мелованных матовых бумагах - 300%, на немелованных бумагах, картоне - 280%. Не принимаются файлы, где используется общее количество краски, большее, чем 300-320 процентов (параметр Total ink)

Пример правильного макета буклета:



!
При верстке многостраничного каталога на термоклее, необходимо предусмотреть поле около корешка для компенсации изгиба при открывании, примерно 15-25 мм, зависит от толщины каталога.

Для чего нужен дообрезной размер?

Припуски под обрез необходимы для компенсации технической погрешности резака и позволяют запечатывать макет «в край».