

КВАРТАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ MINI

Квартальный календарь 1 пружина, 1 рекламное поле

- Общий размер квартального календаря 504 x 297 мм.
- Оригинал-макет принимается в программе Corel Draw 16, Adobe Photoshop, формат: tiff, pdf, cdr, jpg (не менее 300 dpi), eps (в кривых), psd (со слитыми слоями).
- В макете не должны присутствовать прозрачности, эффекты, объекты Power Clip.
- Убедитесь, что все RGB изображения, графические элементы и текст переведены в цвета CMYK.
- Все шрифты должны быть переведены в кривые.
- Максимальная суммарная красочность макета (%Cyan+%Magenta+%Yellow+%Black) для печати на мелованных глянцевых бумагах - 320%, мелованных матовых бумагах - 300%, на немелованных бумагах, картоне - 280%. Не принимаются файлы, где используется общее количество краски, большее, чем 300-320 процентов (параметр Total ink)

Пример правильного макета квартального календаря:



- Дообрезной размер топа 301x214 мм.
- Размер топа после подрезки 297x210 мм.
- Дообрезной размер подложки 301x298 мм.
- Размер подложки после подрезки 297x294 мм.
- Размер рекламного поля 297x95 мм, из них поле под значимую часть 277x70 мм.
- Размер календарной сетки 297x205 мм.

Для чего нужен дообрезной размер?

Припуски под обрез необходимы для компенсации технической погрешности резака и позволяют запечатывать макет «в край».