

## БУКЛЕТ А4 (В ТРИ СЛОЖЕНИЯ)

- Дообрезной размер макета 214 x 301 мм.
- Размер готового изделия после обрезки 210 x 297 мм.
- Оригинал-макет принимается в программе Corel Draw 16, Adobe Photoshop, формат: tiff, pdf, cdr, jpg (не менее 300 dpi), eps (в кривых), psd (со слитыми слоями).
- В макете не должны присутствовать прозрачности, эффекты, объекты Power Clip.
- Убедитесь, что все RGB изображения, графические элементы и текст переведены в цвета CMYK.
- Все шрифты должны быть переведены в кривые.
- Максимальная суммарная красочность макета (%Cyan+%Magenta+%Yellow+%Black) для печати на мелованных глянцевых бумагах - 320%, мелованных матовых бумагах - 300%, на немелованных бумагах, картоне - 280%. Не принимаются файлы, где используется общее количество краски, большее, чем 300-320 процентов (параметр Total ink)

### Пример правильного макета буклета:

Расстояние от информации до линии сложения должно быть не менее 3-4 мм

Вылет фона за  
линию реза 2 мм  
с каждой стороны

Дообрезной размер  
214 x 301 мм

**Линия реза, готовое изделие 210 x 297 мм**

Текст не должен располагаться к краю готового изделия ближе чем на 5 мм

Для того, чтобы буклет  
после печати правильно сложился,  
нужно выдержать следующие размеры  
сторон: лицо 76,25 мм, средние  
полосы 74,25 мм, внутренняя  
полоса 72,25 мм



## Для чего нужен дообрезной размер?

Припуски под обрез необходимы для компенсации технической погрешности резака и позволяют запечатывать макет «в край».